


SÉQUENCE DE MONTAGE - SYS-FAST (MODÈLE 5-PLUS)

**1** Introduisez deux roues réglables à l'intérieur du cadre de 2 x 1,3m, en bloquant le dispositif de freinage de la roue. Laissez le cadre au sol pour mettre les vérins dans les tubes.

Régler le cadre avec un niveau, en tournant les écrous du vérin. Quand le cadre soit en position horizontale, mettez le support à l'aide d'un collier sur la partie inférieure du cadre. Il faut avoir une clé à cliquet pour serrer les colliers.



**2** Répétez l'action 1, avec le cadre de 2 x 1.3 m ensuite, accrochez une lisse de 2 m sur les rosaces du cadre.



! Pour raccorder les lisses de 2m, les garde-corps de 2m et les diagonales 2x2 aux cadres, il faut enfoncer la clavette dans la rosace.

**3** Accrochez les compositions 1 et 2. Ajoutez une lisse de 2 m, sur une rosace située à 2 m hauteur.



! Bloquez le dispositif de freinage en poussant vers le bas, afin d'éviter toute translation ou rotation. Pour débloquer poussez en sens contraire.

**4** Mettez les deux planchers d'acier de 2 m, le plancher d'accès (alu-bois) de 2 m, l'échelle d'accès d'aluminium, en fixant l'échelle du premier niveau avec le support d'échelle.



! Après avoir placé le plancher sur les traverses horizontales du cadre, placez la sécurité anti-levage sur les deux extrémités, pour éviter ainsi qu'il ne se démonte et/ou se renverse accidentellement.

**5** Montez au premier niveau des planchers et introduisez 2 cadres de 1,3 x 1 m, ensuite mettez des garde-corps de sécurité. Connectez les diagonales, en suivant les instructions de l'image.



**6** Mettez des cadres de 1,3 x 2 m, en utilisant des supports de sécurité. Après mettez les planchers, en suivant les instructions de la composition 4. Montez sur les planchers et mettez des garde-corps de sécurité et plinthes de 1,3 et 2 m. Connectez la diagonale dans le sens contraire à la diagonale de la composition 5.



! Après avoir placé les planchers au cadre, il faudrait mettre les éléments de sécurité anti-levage des planchers des deux côtés.